



Поверхностная станция подключения - гарантированное удобство в обращении.

Комбинированный бокс, состоящий из широкой электрической части 450 мм и 300 мм широкая часть для гидранта.

- Коробка изготовлена из нержавеющей стали листового металла v2a, ламинированная под зеленый- мох RAL 6005 (зеленый SUFAG)
- комплект заземления

Характеристики станции подключения:

Основные технические данные стального укрытия

General data	
Высота над пов.	1 200 mm
Глубина в грунт	300 mm
Ширина	450 + 300 mm
Вес	.100кг.(включая оборудованите)

Стандартное оборудование:

- Набор шин 300 mm 2, 4 полюса, из алюминия
- Два адаптера подключения частей
- Автомат тока высокого напряжения 63 A или 100 A
- Защитный переключатель короткого замыкания, 4 полюса, номинальный ток 100 A,
- Датчик отключения 300mA, диапазон температур до-25 ° C
- СЕЕ встроенное гнездо, 5 полюсов, номинальный ток 63 A / 125 A
- Заземленная розетка 230 В переменного тока с предохранительным выключателем линии тока повреждения 13 A / 3mA
- Гнездо управления 16 / 24 полюса, вспомогательный кожух с гнездом, включая зажимы пары
- Основа из нержавеющей стали
- Светодиодная лампа 10 Вт (**НОВЫЙ ОПЦИЯ!**)

Поверхностная станция реимущества:

- > Единое оборудование
- > Легкая установка
- > Мощные фурнитура